

## Multi Wall TZ Super-Compact Inverter · Kältemittel R32



### Außengerät Multi Wall TZ · Kältemittel R32

Nennleistung Innengerät (Min. - Max.)			3,2~6,0 kW	3,2~7,7 kW	4,5~9,5 kW
Gerät			CU-2TZ41TBE	CU-2TZ50TBE	CU-3TZ52TBE
Kühlleistung	Nenn (Min - Max)	kW	4,10(1,50-4,70)	5,00(1,50-5,40)	5,20(1,80-6,60)
<b>SEER<sup>2)</sup></b>			<b>7,10A++</b>	<b>7,00A++</b>	<b>7,60A++</b>
Pdesign (Kühlen)		kW	4,10	5,00	5,20
Jährlicher Energieverbrauch <sup>3)</sup>		kWh/a	202	250	239
Heizleistung	Nenn (Min - Max)	kW	4,40(1,10-6,30)	5,70(1,10-6,40)	6,80(1,60-7,50)
Heizleistung bei -7 °C		kW	—	—	—
<b>SCOP<sup>2)</sup></b>			<b>4,30A+</b>	<b>4,20A+</b>	<b>4,20A+</b>
Pdesign bei -10 °C		kW	3,50	4,50	5,00
Jährlicher Energieverbrauch <sup>3)</sup>		kWh/a	1139	1500	1667
Istwert	Kühlen/Heizen	A	4,60/4,60	6,00/6,00	5,30/7,30
Stromquelle		V	230	230	230
Schalldruck <sup>4)</sup>	Kühlen/Heizen (Hi)	dB(A)	48/50	50/52	48/48
Abmessungen <sup>5)</sup> / Nettogewicht	HxBxT	mm / kg	542x780x289 / 35	542x780x289 / 35	795x875x320 / 71
Leitungsanschlüsse	Flüssigkeits-/Gasleitung	Zoll (mm)	1/4(6,35) / 3/8(9,52)	1/4(6,35) / 3/8(9,52)	1/4(6,35) / 3/8(9,52)
Rohrlängenbereich insgesamt / pro Gerät		m	6~30 / 3~20	6~30 / 3~20	6~50 / 3~25
Höhenunterschied (ein/aus)		m	10	10	15
Rohrlänge für zusätzliches Gas / Zusätzliche Gasmenge		m	20 / 15	20 / 15	30 / 20
Kältemittel (R32) / CO <sub>2</sub> Eq.		kg/t	0,9/0,6075	0,9/0,6075	2,1/1,4175
Betriebsbereich	Kühlen/Heizen Min - Max	°C	-10~+46 / -15~-+24	-10~+46 / -15~-+24	-10~+46 / -15~-+24

1) Die EER- und COP-Berechnung erfolgt gemäß EN14511. 2) Energielabel-Skala von A+++ bis D. 3) Der jährliche Energieverbrauch wird gemäß EU/626/2011 berechnet. 4) Der Schalldruck der Geräte zeigt den gemessenen Wert einer Position von 1 m vor und 1 m hinter dem Hauptkörper an. Die Messung des Schalldruckpegels basiert auf JIS C 9612. 5) Für den Leitungsanschluss sind 70 oder 95 mm hinzuzuzaddieren.

### Mögliche Kombinationen von Außen-/Innengeräten - Kältemittel R32

Räume	Modell	Leistung der angeschlossenen Innengeräte (Min - Max)	NEU Wandmontiertes TZ Super-Compact					
			16	20	25	35	42	50
2	CU-2TZ41TBE	3,2~6,0 kW	✓	✓	✓	✓		
	CU-2TZ50TBE	3,2~7,7 kW	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	CU-3TZ52TBE	4,5~9,5 kW	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Mindestanzahl der Verbindungen: 2 Innengeräte.



NEU Wandmontiertes TZ Super-Compact	Innengerät	Kühlleistung kW	Heizleistung kW	Verbindung ein. / aus. mm <sup>2</sup>	Schalldruck <sup>1)</sup>	Abmessungen / Nettogewicht	Leitungsanschlüsse
					Kühlen — Heizen (Hi/Lo/S-Lo)	HxBxT	Flüssigkeits-/Gasleitung
					dB(A)	mm / kg	Zoll (mm)
1,6 kW*	CS-MTZ16WKE	1,60	2,60	4x1,5	38/27/22 — 39/28/24	290x779x209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,0 kW	CS-TZ20WKEW	2,00	2,70	4x1,5	37/25/20 — 38/26/22	290x779x209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,5 kW	CS-TZ25WKEW	2,50	3,30	4x1,5	40/26/20 — 40/27/22	290x779x209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,5 kW <sup>2)</sup>	CS-TZ35WKEW	3,50	4,00	4x1,5	42/30/20 — 42/33/22	290x779x209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)
4,2 kW	CS-TZ42WKEW	4,20	5,00	4x1,5	44/31/29 — 44/35/34	290x779x209/8	1/4(6,35)/1/2(12,70)
5,0kW	CS-TZ50WKEW	5,00	5,80	4x2,5	44/37/33 — 44/37/33	290x779x209/8	1/4(6,35)/1/2(12,70)

1) Der Schalldruck des Innengerätes zeigt den gemessenen Wert einer Position 1 m vor dem Hauptkörper und 0,8 m unter dem Gerät. Die Messung des Schalldruckpegels basiert auf JIS C 9612. Q-Lo: Flüsterbetrieb. Lo: Niedrigste Lüfterdrehzahl. \* Vorläufige Daten.

### Zubehör

CZ-RD514C

Kabelfernbedienung für die Wandmontage

